



EMBECO CZ, s.r.o.
Žižkova 3211/42A, 690 02 Břeclav
IČO: 01399551, DIČ: CZ01399551
IČ DPH: SK4120044819
Tel: +420732152901, +421948853737
www.embeco.cz

Bankovní spojení:
ČSOB a.s., Radlická 333/150, 15007 Praha 5
Číslo účtu: 257367414/0300
IBAN: CZ14 0300 0000 000257 367 414
SWIFT: CEKOCZPP

Aplikační kotel asfaltových zálivek TS200 SEALBOY

Aplikační kotel TS200 SEALBOY je mobilní zařízení pro ohřev modifikovaných asfaltových zálivek. Je vybaveno nepřímým olejovým ohřevem, generátorem pro pohon čerpadla, ohřev aplikační hadice a pohon míchání. Ohřev zajišťuje naftový hořák.

Funkce:

- Centrální ovládací panel s LCD displejem pro nastavení požadované teploty a zobrazení teploty oleje, materiálu a hadice.
- Plnění materiálu je ve výšce 0,95m

Model	SS80
Rozměry	1660 x 890 x 1250 mm
Hmotnost	420 Kg
Objem kotle / doba ohřevu	70l / studený 35 – 45 min, průběžně – 30 min
Generátor	SUBARU RGN3800, 220V, 2,4 kW
Čerpadlo	TGGP3-32, 80W, 160 ot./min., 4l/min, 6 barů
Elektricky vyhřívaná aplikační hadice	220V, 1Kw, 4m
Elektromotor míchání materiálu	220V, 250W, 15 ot./min.

Naftový hořák	Beckett, 105W / 220V, 1,5 – 2l/h
Elektromotor čerpadla	220V, 250W, 50Hz, 180 ot./min.
Naftová nádrž	20 l
Olejová nádrž	23 l





EMBECO CZ, s.r.o.
Žižkova 3211/42A, 690 02 Břeclav
IČO: 01399551, DIČ: CZ01399551
IČ DPH: SK4120044819
Tel: +420732152901, +421948853737
www.embeco.cz

Bankovní spojení:
ČSOB a.s., Radlická 333/150, 15007 Praha 5
Číslo účtu: 257367414/0300
IBAN: CZ14 0300 0000 000257 367 414
SWIFT: CEKOCZPP

Zařízení pro ohřev a aplikaci asfaltových zálivek ZS350

Zařízení ZS350 je mobilní zařízení pro ohřev modifikovaných asfaltových zálivek. Je vybaveno nepřímým olejovým ohřevem, generátorem pro pohon čerpadla, ohřev aplikační hadice a pohon míchání. Ohřev zajišťuje naftový hořák.

Funkce:

- Centrální ovládací panel s LCD displejem pro nastavení požadované teploty a zobrazení teploty oleje, materiálu a hadice.
- Plnění materiálu je ve výšce 1,25m

Model	ZS350
Rozměry	310 x 164 x 196 mm
Hmotnost	1150 Kg
Objem kotle / doba ohřevu	350l / studený 35 – 45 mm, průběžně – 30 min
Generátor	Honda 5,5kW
Elektricky vyhřívaná aplikační hadice	6m
Elektromotor míchání materiálu	220V, 400W

Naftový hořák	Beckett,
Náplň termálního oleje	35l
Naftová nádrž	63l





EMBECO CZ, s.r.o.
Žižkova 3211/42A, 690 02 Břeclav
IČO: 01399551, DIČ: CZ01399551
IČ DPH: SK4120044819
Tel: +420732152901, +421948853737
www.embeco.cz

Bankovní spojení:
ČSOB a.s., Radlická 333/150, 15007 Praha 5
Číslo účtu: 257367414/0300
IBAN: CZ14 0300 0000 000257 367 414
SWIFT: CEKOCZPP

Aplikační kotlík AVG50

Aplikační kotlík AVG50 je určen pro ohřev všech typů plasticko-elastických asfaltových zálivkových hmot. Je vybaven nepřímým ohřevem pro šetrné dosažení potřebné teploty materiálu. Teplota je neustále kontrolována termostatem, který řídí intenzitu propan-butanového ohřevu. AVG50 je sestaven tak, aby bylo možné aplikovat asfaltovou zálivku jak do rovných, tak i divokých spár. Stabilní konstrukce nízká, hmotnost a tříkolové provedení nabízí vysoký pracovní komfort.

U stroje je možné měnit aplikační nástavce pro plnění spár na špatně přístupných místech, jakými mohou být například spáry v pravých úhlech apod.



Typ	AVG50
Spotřeba plynu max.	0,9 kg/h
Ohřev	Propan/butan
Pracovní tlak	1,5 bar
Výkon hořáku	11 kW
Délka cca.	1.500 mm
Šířka	810 mm
Hmotnost cca	104 kg

Příslušenství:

Aplikační skluz je určen pro zalévání spár ve špatně dostupných místech.

Aplikační bota je dodávána v rozměrech: 4cm, 6 cm, 8cm.



EMBECO CZ, s.r.o.
Žižkova 3211/42A, 690 02 Břeclav
IČO: 01399551, DIČ: CZ01399551
IČ DPH: SK4120044819
Tel: +420732152901, +421948853737
www.embeco.cz

Bankovní spojení:
ČSOB a.s., Radlická 333/150, 15007 Praha 5
Číslo účtu: 257367414/0300
IBAN: CZ14 0300 0000 000257 367 414
SWIFT: CEKOCZPP

Fréza na prořez silničních spár 5060S s pojezdem

- Metoda suchého řezu
- Nízká hmotnost
- Pro rovné i divoké spáry
- Nastavitelná hloubka řezu max. 50mm s kotoučem 200 mm průměru
- Pojezd zajišťuje snadné vedení frézy
- Nastavitelná rychlost pojezdu

Pohon	Dvouválcový Vanguard benzín 16,9 kW
Rozměry	1270 x 670 x 1370mm
Hmotnost bez náplní	230 Kg
Maximální hloubka řezu	50 mm
Frézovací šířky dle kotoučů	15, 10,6 mm
Průměry kotoučů	150, 200 mm





EMBECO CZ, s.r.o.
Žižkova 3211/42A, 690 02 Břeclav
IČO: 01399551, DIČ: CZ01399551
IČ DPH: SK4120044819
Tel: +420732152901, +421948853737
www.embeco.cz

Bankovní spojení:
ČSOB a.s., Radlická 333/150, 15007 Praha 5
Číslo účtu: 257367414/0300
IBAN: CZ14 0300 0000 000257 367 414
SWIFT: CEKOCZPP

Fréza na prořez silničních spár 5066 bez pojezdu

- Metoda suchého řezání s odsáváním
- Nízká hmotnost
- Určená i pro použití prořezu divokých spár
- 150 mm diamantový kotouč s dlouhou životností
- Nastavitelná hloubka řezu max. 30 mm

Pohon	Jednoválcový benzínový motor Honda 9,6kW
Rozměry	1300 x 460 x 1200 mm
Hmotnost bez náplní	120 Kg
Maximální hloubka řezu	30 mm
Maximální šířka řezu	15 mm
Průměr kotouče	150 mm





EMBECO CZ, s.r.o.
Žižkova 3211/42A, 690 02 Břeclav
IČO: 01399551, DIČ: CZ01399551
IČ DPH: SK4120044819
Tel: +420732152901, +421948853737
www.embeco.cz

Bankovní spojení:
ČSOB a.s., Radlická 333/150, 15007 Praha 5
Číslo účtu: 257367414/0300
IBAN: CZ14 0300 0000 000257 367 414
SWIFT: CEKOCZPP

HORKOVZDUŠNÁ LANZETA S KOMPRESOROVOU JEDNOTKOU HII 1000

Ideální pro přípravu těsného spoje při opravách trhlin a spár na povrchu vozovky

Použití: vysušení, nahřátí a vyfoukání – vyčištění trhlin a spár
Nízký maximální tlak propan plynu 0,6 baru umožňuje dlouhotrvající maximální tepelný výkon s nízkou spotřebou plynu.

Základní vybavení:

- tepelný štít, ochranná mřížka a rychlý automatický spínač pro ovládání pracovního plamene
- horkovzdušná lánzeta s piezoelektrickým zapalováním
- kompresorová jednotka Honda – benzínový motor GX 390
- tlumení vibrací

Možnost přibojednání:

- hydraulicky řízený pohon a ovládání sedačky řidiče
- majáček/světlo

Max. průtok plynu	6,5 kg/h
Typ plynu	Propan
Max. pracovní tlak	1,5 bar
BENZÍNOVÝ MOTOR HONDA	
Typ	GX 390
Výkon	8,2 kW
KOMPRESOR	
Max. pracovní tlak	8 bar
Výstup vzduchu	1.000 l
ROZMĚRY	
Délka cca.	1400 mm
Šířka cca.	930 mm
Výška cca.	1200 mm
Hmotnost vč. Plynové láhve 11 kg. cca	194 kg
HYDRAULICKY ŘÍZENÝ POHON OVLÁDANÉ SEDADLO ŘIDIČE	
Rychlost jízdy cca.	0-6 km/h
BENZÍNOVÝ MOTOR HONDA	
Typ	GX160
Výkon	4,1 kW
ROZMĚRY	
Délka cca.	1470 mm
Šířka cca.	660 mm
Výška cca.	1040 mm
Vlastní hmotnost cca	120 kg

